



BRICO FACIL

YESO



Características

Yeso de clase A, según lo establecido en la Norma UNE-EN 13279-1:2008. BRICOFÁCIL YESO puede ser usado directamente en obra o para ser transformado en paneles de yeso, paneles laminados de yeso, paneles de yeso para techos, molduras, para revestir superficies de block o concreto y para pequeñas reparaciones en el hogar.

Modo de uso

- La superficie debe estar limpia y ser ligeramente humedecida antes de usar BRICOFÁCIL YESO.
- Vaciar agua limpia en una cubeta (0.5 litros por cada caja de 1 Kg.) y verter el yeso gradualmente.
- Mezclar (manual o mecánicamente) hasta conseguir una textura homogénea

| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | |
|---|--|
| Dosificación de agua | 0.5 litros por cada caja de 1 Kg. |
| Fraguado | De 5 a 12 minutos |
| Pureza (CaSO ₄ ·½H ₂ O) | > 80% |
| Pasante malla N° 100 | >94% |
| Aislante | Acústico y térmico |
| Dureza | 2 en la escala de Mohs |
| Color | Blanco |
| Presentación | Caja de cartón de 1 Kg. (2.2 libras) con bolsa termosellada en el interior |

Sobre BRICOFÁCIL

BRICOFÁCIL es una línea de morteros, especialmente diseñada para realizar pequeños trabajos y reparaciones en el hogar; tales como colocar unas cerámicas, rejuntar pisos, o sellar hoyos.

Hay un BRICOFÁCIL para cada necesidad

- Pegacol Gris
- Pegacol Blanco
- Derretido Eurojunta Blanco
- Derretido Eurojunta Gris Perla
- Derretido Eurojunta Beige
- Derretido Eurojunta Champagne
- Yeso
- Cemento Blanco