

ESTUCO YESO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero de acabado aligerado, a base de yeso, para estucado de interiores en paredes y techos, de durabilidad asegurada. Formulado con aditivos que permiten mejorar la adhesión en una amplia variedad de sustratos, mejorar la retención de agua, mejorar consistencia de la mezcla y su estabilidad y que le confieren repelencia e hidrofobicidad.

USO Y APLICACIÓN

Estuco para enlucidos interiores de paredes y techos, para aplicación en capa fina (0,1-3,0) mm. Cumple certificado de prestación B4 y C7 de acuerdo a lo establecido en la Norma UNE-EN 13297-1.

Superficies en las que se puede aplicar:

1. Blocks
 2. Hormigón o concreto
 3. Ladrillo
 4. Revestimiento de morteros cementosos
- Puede ser aplicado a mano o con máquina.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a revestir debe estar seca libre de polvo o cualquier otro tipo de contaminación superficial.

VENTAJAS DE USO DEL PRODUCTO

- Es un estuco de fraguado controlado que lo hace especialmente atractivo a los arquitectos y diseñadores, ya que permite lograr la terminación deseada con una trabajabilidad muy superior al yeso puro.

- Garantiza superficies de acabado uniforme y tonalidad clara, minimizando el consumo de pintura para acabado final.
- Posee excelentes adherencia y cohesión, lo que permite reducir considerablemente el desperdicio del material.
- Facilita el control de consumos e inventarios y la determinación de los costos de terminación.
- Permite el ahorro de espacio y facilita la limpieza en las zonas de trabajo.
- Permite una óptima manipulación para su traslado.

RECOMENDACIONES

- Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
- Añada lentamente sobre el agua, agitando para lograr una mezcla homogénea.
- No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
- Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie esté libre de polvo, grasa, pintura o saturada de agua.
- Almacene las fundas en lugares secos y herméticos, libres de humedad y separados del piso sobre plataformas de madera.
- Evite el contacto con los ojos.

ESPECIFICACIONES	
Dosificación máxima de agua	60 %
Rendimiento	12-14 m ² por funda, a 2 capas de 1.5 mm de espesor
Contenido de yeso	>50%
Fraguado inicial (minutos)	>30
Resistencia a la compresión (MPa)	≥2,0
Adherencia (MPa)	≥0,1
Aspecto	Polvo fino blanco
Presentación	Fundas Kraft doble capa de 13 Kg