



EUROJUNTA

DERRETIDO PARA PISOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un mortero de color Ideal para el rejuntado de pavimentos y revestimientos cerámicos en general de hasta 5 mm de ancho entre las piezas, tanto interior como exterior. Elaborado a base de cemento, pigmentos minerales, áridos de granulometría fina, resinas sintéticas en dispersión y aditivos orgánicos e inorgánicos.

INSTRUCCIONES DE USO

- Las juntas entre baldosas deben estar secas y libres de polvo. Antes de rejuntar, se deben dejar transcurrir de 6 a 8 horas para los revestimientos de pared, o 24 a 48 horas en el caso de los pavimentos.
- Mezclar aproximadamente con un 30% de agua limpia (0.3 litros de agua por fundas de 1 Kg). Verter lentamente el polvo en el agua agitando continuamente manualmente o con la ayuda de una mezcladora hasta obtener una pasta homogénea, estable y libre de grumos. Dejar reposar el producto ya amasado durante 5 minutos.
- Agitar la mezcla antes de su uso. Extender sobre la superficie de trabajo, rellenando las juntas y comprimiéndolo mediante el uso de una llana de goma. Esperar algunos minutos a que la Eurojointa se absorba y después repetir la operación.
- El producto sobrante se retirará usando de nuevo una llana de goma. Transcurridos aproximadamente de 45 minutos (en función de la temperatura), limpiar el excedente con una esponja.

INFORMACION UTIL	
Conservación	Consumir antes de los 6 meses posteriores a su fabricación
Dosificación de agua	30 % (0.4 galones o 1.50 litros por funda)
Consistencia	Pasta fluida
Vida útil (Pot-life)	1.5 horas
Transitabilidad	24 horas
Endurecido final	14 a 20 días
Rejuntado en pared	6-8 horas
Rejuntado en pavimento	Con adhesivo: 24 horas Con morteros: 6 a 8 días
Color	Ver carta de colores
Presentación	Cajas de 1 Kg

LÍNEA DE PRODUCTOS

- CEMENTO BLANCO
- YESO
- PEGA CERÁMICA GRIS
- PEGA CERÁMICA BLANCO
- DERRETIDO PARA PISO (WHITE)
- DERRETIDO PARA PISO (CHAMPAGNE)
- DERRETIDO PARA PISO (GRIS PERLA)
- DERRETIDO PARA PISO (BEIGE)

