



TIPO B4/C6/C7 según Norma UNE-EN 13297-1

# ESTUCO YESO

ESTUCO PARA ENLUCIDOS INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS


ESTUCO YESO para enlucidos interiores, a base de yeso, para estucado paredes y techos, de durabilidad asegurada. Formulado con aditivos que permiten mejorar la adhesión en una amplia variedad de sustratos, la retención de agua, la consistencia de la mezcla y su estabilidad. Además, le confieren repelencia al agua. Mortero para aplicación en capa fina (0,1-3,0) mm. Cumple certificado de prestación B4, C6 y C7 de acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE-EN 13297-1. Puede ser aplicado sobre superficies de: blocks, hormigón o concreto, ladrillo, revestimiento de morteros cementosos. Aplicado a mano o con máquina.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Pureza	(CaSO <sub>4</sub> ·½H <sub>2</sub> O) > 50%
Pasante malla N° 100	>94%
Aislante	Acústico y térmico
Resistencia a la compresión	≥2,0 MPa
Fraguado	>30 minutos
Adherencia	≥0,1 MPa
Dosificación de agua	7 litros por funda
Peligro de toxicidad	Evitar contacto directo con los ojos
Inflamabilidad	No inflamable
Rendimiento	12-14 m <sup>2</sup> por funda, a 2 capas de 1,5 mm de espesor



TIPO B4/C6/C7  
(UNE-EN 13297-1)

Estándar europeo de calidad



Ideal para revestir:  
• Blocks de hormigón  
• Ladrillos cerámicos  
• Morteros cementosos  
• Hormigón



Color  
• Blanco



Uso:  
• Interior

## ¿COMO APlicar ESTUCO YESO?

1. Humedecer la superficie sobre la que se aplicará Estuco Yeso, retirar las impurezas y desperdicios existentes, así como cualquier tipo de residuos, sales, grasa, etc.
2. Limpiar bien las herramientas antes de cada amasado.
3. Vaciar agua limpia en una cubeta en la proporción indicada, verter el yeso de forma gradual hasta cubrirla totalmente para lograr la consistencia deseada.
4. Se recomienda amasar en forma manual y/o mecánica (batidoras de mano) en pequeñas cantidades del producto, en procura de un mejor control de homogeneidad.
5. No añadir aditivos a este producto, ya que altera sus características.
6. Aplique de la manera habitual, conforme al tipo de uso seleccionado.
7. Mantener condiciones adecuadas de ventilación para un correcto proceso de secado.
8. Almacene las fundas en un lugar seco y hermético, libre de humedad y separados del piso con plataformas de madera.
9. Evite el contacto con los ojos.