

**PEGACOL BLANCO**  
ADHESIVO BLANCO DE ALTA ADHERENCIA

Adhesivo tipo C1T según Norma de referencia UNE-EN 12004-1

**PEGACOL BLANCO** es un adhesivo cerámico diseñado para la colocación de mosaicos, azulejos, cerámicas, gres y baldosas de pasta blanca o traslúcida de alta y media absorción. Puede ser usado en interiores y exteriores, sobre soportes revestidos de mortero, concreto u hormigón, tanto en interiores como exteriores.


#### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Color	Blanco
Dosificación de agua	23.0 % (1.2 galones por funda)
Deslizamiento reducido (T)	$\leq 0.5$ mm
Adherencia inicial a 28 días (C1)	$\geq 0.5$ N/mm <sup>2</sup>
Rendimiento por funda	3.5 m <sup>2</sup> aplicado a 5 mm de espesor
Rejuntado	Tras 24 horas de la colocación



#### C2T

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido



Ideal para pegar:

- Cerámicas de alta y media absorción
- Azulejos
- Materiales traslúcidos



Para uso en:

- Interior
- Exterior

## CÓMO APLICAR PEGACOL BLANCO?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Pegacol Blanco con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
3. Humedecer el soporte con agua y dejar que la humedad desaparezca.
4. Extender Pegacol Blanco con llana dentada sobre el soporte, extendiendo la mezcla en línea recta. Si las piezas a fijar son de formato grande, miden más de 35 cm en uno de sus lados, aplicar doble encolado: colocar Pegacol Blanco al soporte y a la pieza.
5. Colocar las piezas presionando sobre el soporte.
6. Fijar las piezas con ayuda del martillo de goma, nivelar y colocar los separadores.
7. Limpiar las juntas con ayuda de una llana.
8. Transcurridas 24 horas, rejuntar con Eurojunta.