



PEGACOL
ADHESIVO PARA CERÁMICA Y GRES
THINSET ADHESIVE FOR CERAMIC AND STONEWARE TILES

Adhesivo tipo C1T según Norma de referencia UNE-EN 12004-1

PEGACOL es un adhesivo cerámico diseñado para emplearse en la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos de alta y media absorción, como: mosaicos, azulejos, cerámicas, gres y baldosas de arcilla. Pegacol se aplica sobre soportes revestidos de mortero, concreto u hormigón, tanto en interiores como exteriores.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Color	Gris
Dosificación de agua	23.0 % (1.40 galones por funda)
Deslizamiento reducido (T)	≤ 0.5 mm
Adherencia inicial a 28 días (C1)	≥ 0.5 N/mm ²
Rendimiento por funda	3.5 m ² aplicado a 5 mm de espesor
Rejuntado	Tras 24 horas de la colocación



C1T

Adhesivo cementoso de fraguado normal con deslizamiento reducido



Ideal para pegar:

- Cerámicas de alta y media absorción
- Azulejo
- Mosaico
- Gres



Para uso en:

- Interior
- Exterior

CÓMO APLICAR PEGACOL?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Pegacol con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
3. Humedecer el soporte con agua y dejar que la humedad desaparezca.
4. Extender Pegacol con llana dentada sobre el soporte, extendiendo la mezcla en línea recta. Si las piezas a fijar son de formato grande, miden más de 35 cm en uno de sus lados, aplicar doble encolado: colocar Pegacol al soporte y a la pieza.
5. Colocar las piezas presionando sobre el soporte.
6. Fijar las piezas con ayuda del martillo de goma, nivelar y colocar los separadores.
7. Limpiar las juntas con ayuda de una llana.
8. Transcurridas 24 horas, rejuntar con Eurojunta.