



# PEGACOL PORCELÁNICO GRIS

ADHESIVO PARA PORCELANATO Y GRES

Adhesivo tipo C2TE según Norma de referencia UNE-EN 12004-1

**PEGACOL PORCELÁNICO GRIS**, es un adhesivo cementicio mejorado, de deslizamiento reducido. Diseñado para colocación de revestimientos cerámicos de baja absorción, porcelanatos y gres sobre revestimientos de mortero, concreto, mosaicos, piedras artificiales, tanto en interiores como en exteriores. Garantizando una máxima fijación y fácil aplicación.


## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Color	Gris
Dosificación de agua	23.0 % (1.40 galones por funda)
Deslizamiento reducido (T)	≤ 0.5 mm
Adherencia inicial a 28 días (C1)	≥0.5 N/mm <sup>2</sup>
Rendimiento por funda	3.5 m <sup>2</sup> aplicado a 5 mm de espesor
Rejuntado	Tras 24 horas de la colocación



## C2TE

Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido



Ideal para pegar:

- Porcelanatos
- Mosaicos
- Gres



Para uso en:

- Interior
- Exterior

## CÓMO APlicar PEGACOL PORCELANICO?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Pegacol Porcelánico Gris con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su desempeño.
3. Humedecer el soporte con agua y dejar que la humedad desaparezca.
4. Extender Pegacol Porcelánico Gris con llana dentada sobre el soporte, extendiendo la mezcla en línea recta. Si las piezas a fijar son de formato grande, miden más de 35 cm en uno de sus lados, aplicar doble encolado: colocar Pegacol Porcelánico Gris al soporte y a la pieza.
5. Colocar las piezas presionando sobre el soporte.
6. Fijar las piezas con ayuda del martillo de goma, nivelar y colocar los separadores.
7. Limpiar las juntas con ayuda de una llana.
8. Transcurridas 24 horas, rejuntar con Eurojunta.