



READY YESO

MORTERO DE YESO TIPO B2 según Norma de referencia UNE-EN 13297-1.


READY YESO, es un mortero para enlucidos interiores de paredes y techos, de aplicación manual con llana metálica lisa, en capa fina 3 mm a 6mm. Puede emplearse en sistema de yeso multicapa de por lo menos dos capas de yeso incluyendo el enlucido. Formulado con aditivos que permiten mejorar la retención de agua, la consistencia de la mezcla, su estabilidad y la adhesión en una amplia variedad de sustratos.

Puede ser aplicado sobre superficies de: blocks, hormigón o concreto, ladrillo y revestimiento de morteros cementosos

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Pureza ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$)	>50%
Pasante malla N° 100	>94%
Aislante	Acústico y térmico
Resistencia a la compresión	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Fraguado	>30 minutos
Adherencia	$\geq 0,1 \text{ MPa}$
Dosificación de agua	16 litros por funda
Peligro de toxicidad	Evitar contacto directo con los ojos
Inflamabilidad	No inflamable
Rendimiento	3,0 m^2 por funda, a 2 capas de 1,5 mm de espesor



B2 (UNE-EN 13279-1)
Estándar europeo de calidad



Ideal para revestir:

- Blocks de hormigón
- Ladrillos cerámicos
- Morteros cementosos
- Hormigón



Color

- Perla



Uso:

- Interior

¿COMO APlicar READY YESO?

1. Humedecer la superficie sobre la que se aplicará Ready Yeso, retirar las impurezas y desperdicios existentes, así como cualquier tipo de residuos, sales, grasa, etc.
2. Limpiar bien las herramientas antes de cada amasado.
3. Vaciar agua limpia en una cubeta en la proporción indicada, verter el yeso de forma gradual hasta cubrirla totalmente para lograr la consistencia deseada.
4. Se recomienda amasar en forma manual y/o mecánica (batidoras de mano) en pequeñas cantidades del producto, en procura de un mejor control de homogeneidad.
5. No añadir aditivos a este producto, ya que altera sus características.
6. Aplique de la manera habitual, conforme al tipo de uso seleccionado.
7. Mantener condiciones adecuadas de ventilación para un correcto proceso de secado.
8. Almacene las fundas en un lugar seco y hermético, libre de humedad y separados del piso con plataformas de madera.
9. Evite el contacto con los ojos.