



Readymix COLOR

MORTERO DE COLOR PARA PAÑETE

Mortero Clase M10, Norma de referencia UNE-EN 998-2

Mortero coloreado para empañetado de paredes interiores y exteriores, Clase M10. Diseñado para brindar acabados de color, limpios y duraderos, que sustituyen al método tradicional de empañetar y pintar, economizando tiempo y dinero. Disponible nueve colores de gran resistencia a la degradación por los rayos UV del sol.



UNE-EN 998-2
Estándar Europeo de Calidad



Ideal para revestir:

- Blocks de hormigón no hidrófugos
- Ladrillos cerámicos
- Hormigón



Uso:

- Interior
- Exterior

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Color	Ver carta
Dosificación de agua	20.0 % (2.3 galones por funda)
Resistencia a la compresión a 28 días	12 MPa (N/mm ²)
Clase de mortero	M10
Tiempo de fraguado por resistencia a la penetración	Fraguado inicial: < 5 horas Fraguado final: <10 horas
Tamaño máximo de agregado	1.12 mm
Rendimiento para un espesor de 1 cm	2.0 m ² por funda

CARTA DE COLORES



Colonial




Albero



Champagne



Sahara



Marfil



Esther



Salmón



Venezia



Gris Plata

CÓMO APLICAR READYMIX COLOR?

1. Limpie las áreas de trabajo antes del amasado para evitar la contaminación de materiales extraños y/o partículas de sobre tamaño.
2. Mezclar Readymix Color con la cantidad de agua indicada, hasta conseguir una mezcla homogénea. Dejar reposar durante 5 minutos y mezclar de nuevo para homogeneizar el producto, sin agregar más agua. No adicione arena, yeso, cemento ni aditivos a este producto ya que altera su color y desempeño.
3. Extender la mezcla de Readymix Color sobre el soporte a un espesor máximo de 10 mm.
4. Reglear o ratear la mezcla hasta obtener una superficie uniforme.
5. Dar terminación con ayuda de una fratas de goma.
6. No requiere lijado.
7. No aplicar sobre soportes saturados.
8. Con temperaturas muy elevadas y con fuerte viento, debe humedecerse previamente el soporte y dejar que absorba la humedad.
9. No aplicar el revestimiento bajo la lluvia.